

## Ficha Técnica do Produto

### Do Mestre Massa Acrílica.

é um produto premium, resistente à umidade, ideal para nivelar e corrigir imperfeições em áreas externas e internas. Oferece alta aderência em alvenaria e concreto, secagem rápida e, após lixada, proporciona acabamento liso e duradouro para pintura.



**INDICAÇÃO:** Indicada para uso em áreas internas e externas, para nivelar, uniformizar e corrigir pequenas imperfeições tanto em alvenaria como concreto. É uma massa de alta resistência e performance de nivelamento. Produto pronto para uso.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (Conforme ABNT NBR 13245):** A superfície deve estar totalmente limpa, seca, firme, coesa, sem poeira, gordura, sabão, graxa ou qualquer tipo de mancha, incluindo ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos.

| SUPERFÍCIE                                            | O QUE FAZER?                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reboco ou Concreto Novo                               | Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Fundo Preparador                                                  |
| Reboco Fraco                                          | Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Fundo Preparador.                                                 |
| Imperfeições rasas                                    | Corrigir com Do Mestre Massa Acrílica.                                                                               |
| Imperfeições Profundas                                | Corrigir com reboco e aguardar tempo de secagem e cura (mínimo 30 dias)                                              |
| Superfícies caídas, partículas soltas ou mal aderidas | Raspar ou escovar superfície para remover o máximo de partículas, aplicar Fundo Preparador.                          |
| Manchas de gordura ou graxa                           | Lavar com detergente neutro e água, enxaguar e aguardar secagem.                                                     |
| Mofo                                                  | Lavar com água e água sanitária na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.                                       |
| Repintura                                             | Verificar o estado geral da pintura antiga, estando em boas condições, lixe, retire o pó e aplique Fundo Preparador. |
| Gesso/Drywall                                         | Remover partículas soltas e aplicar Fundo Preparador.                                                                |

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** Resina acrílica, cargas minerais, aditivos e água.

**APLICAÇÃO:**

Com air less, espátula metálica ou desempenadeira de aço.

Obs: Para aplicação com Airless, utilizar bico recomendado para massa e pressão conforme orientação do equipamento.

**Número de demãos:** 2 a 3 demãos.

**Diluição:** Pronto para uso.

**Rendimento:** Balde de 25Kg, até 45 m<sup>2</sup> por demão\*

\*rendimento estimado que pode variar de acordo com o tipo e condição da superfície e técnicas de aplicação.

**Tempo de secagem:**

- Ao toque: 1 hora;
- Entre demãos: 3 horas;
- Secagem final: 5 horas.

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

**Prazo de validade:** Conforme data de validade informada na embalagem. Após aberto, utilizar em até seis meses, desde que seja sempre respeitada a data de validade da etiqueta e que o produto seja armazenado adequadamente, fechado e sem diluir.

**RECOMENDAÇÕES:**

1. Evitar aplicar em temperatura abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 70%;
2. Não aplicar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes e paredes úmidas;
3. Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão.
4. Em caso de contato com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água.
5. Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar auxílio médico.
6. Usar luvas e equipamentos de proteção individual durante a aplicação.

